0 601 081 601 – Wallscanner D-tect 200 C

Artikelnummer	0 601 081 601
GTIN	3165140988155
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Handschlaufe	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
USB-C™-Kabel	✓

0 601 081 601 – Wallscanner D-tect 200 C

Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Technische Daten

Akkuspannung	12
Bosch Radartechnologie	ja
Erfassbare Objekte	magnetische Metalle (z. B. Eisen) nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) spannungsführende Leitungen nichtspannungsführende Leitungen Leere Kunststoffrohre wasserführende Kunststoffrohre Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe	200 mm
Erfassungstiefe, Trockenbeton, max.	200 mm
Erfassungstiefe, junger Beton, max.	60 mm
Erfassungstiefe, andere Wandarten, max.	80 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.	38 mm
Genauigkeit	± 5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten	Objektansicht Spotansicht Signalansicht 2D Signalansicht
Wandarten	Mauerwerk/Universal Beton Trockenbau Flächenheizung Junger Beton Langlochziegel Hochlochziegel
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X
Dokumentation über	USB-C SD-Karte
Updatefähig	ja
Materialidentifizierung	Stromführendes Kabel Magnetisches Metall Nichtmagnetisches Metall Nichtmetallisches Material
Stromversorgung	12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1,5-V-LR6 (AA) 4 x 1,2 V HR06 (AA)
Gewicht, ca.	0.7 kg
Zusatzfunktion	Ortung von Leckagen, Distanzmessung

0 601 081 601 – Wallscanner D-tect 200 C

Vertriebsinformation

Positionierung

- Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

Anwendernutzen

- Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
- Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden